

SPECIFIKACE

MODEL	CS-360WES		
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	392 x 258 x 240	
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	3,79	
Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	320 230 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.	
Vodící lišta:		Vodící lišta s řetězkou	Vodící lišta s velmi malým rádiusem lišty - carving
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	300, 350, 400	300, 350
Řetěz: Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Mazání	mm mm cm mm	9,53 (3/8 palce) 1,27 (0,050 palce) 30, 35, 40 (ECHO) 1,27 (0,050 palce) Carlton N1C-BL Oregon 91PX, 91VXL Regulovatelné automatické	6,35 (1/4 palce) 1,27 (0,050 palce) 30, 35 (ECHO) 1,27 (0,050 palce) Oregon 25A, 25AP olejové čerpadlo
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		6	8
Motor: Typ Karburačtor Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučené otáčky chodu naprázdno	ml (cm ³) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačnický magneto, systém CDI NGK BPMR8Y Startovací šňůra "ES START" (viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 35,8 1,39 13000 3000	
Spotřeba paliva: Spotřeba paliva při max. výkonu motoru Měrná spotřeba paliva při max. výkonu motoru	Kg/h g/(kW/h)	0,64 458	
Akustický tlak: (ISO 22868) L _{pAeq} =	dB(A)	97,5	
Zaručená hladina akustického výkonu: (2000/14/EC) L _{WAav} =	dB(A)	112	
Brzda řetězu: (ISO 6535) střední brzdná doba při velké rychlosti	s	0,073	
Vibrate: (ISO 22867) Deklarované hodnoty a _{hveq} Přední rukojeť Zadní rukojeť	m/s ² m/s ²	5,8 6,4	
Další součástky:		Přední kryt ruky, zadní kryt ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, síťka lapače jisker, zubová opěrka	